



Marcha a seguir de la puesta al día Version 1.10 para Elna 8300

1. Puesta al día por el programa

La puesta al día le es surtida para mejorar el sistema del programa de su Elna 8300. Usted puede gozar del último desarrollo en el technologie instalando esta postura al día en su Elna 8300.

Nota importante:

Le recomendamos fuertemente seguir y comprender los procedimientos siguientes antes de que usted comience a poner al día el programa para su Elna 8300.

2. Preparación de la reactualización

Se necesita una **tarjeta ATA** o una **memoria USB** para la reactualización de la Elna 8300.

Nota :

Le recomendamos ampliamente la utilización de los dispositivos de memoria FAT 16 formatados.

Le recomendamos la utilización de alta calidad (alta velocidad) de los dispositivos de memoria de un fabricante que sea conocido.

Le recomendamos la utilización de SanDisk CompactFlash tarjetas con la ayuda de un adaptador de tarjetas ATA.

- a. Introduzca la tarjeta ATA o la USB en su ordenador.
- b. Copie el fichero « **program.DAT ; resource.DAT ; slave 011.DAT ; verup** » en su tarjeta ATA o su llave USB.
- c. Después de que el fichero **DAT** fuera sido copiados en medios de comunicación de masa, retírelo **sin riesgo** del ordenador

Después de tener mismos se informó con los procedimientos, pase a la etapa siguiente.

3. Principio de la puesta al día

- a. Introduzca el soporte **tarjeta ATA** o **USB** en el puerto de su Elna 8300 apagada.

Nota:

Introduzca solamente el soporte que contiene la puesta al día del programa y retire todos los otros soportes de la máquina ante de comenzar la reactualización.

- b. Poner el interruptor de alimentación en **ON**. En 20 segundos en la pantalla aparecerá el siguiente mensaje.



- c. Pulse el botón **START/STOP** de su Elna 8300 para comenzar la puesta al día.



4. Proceso de la puesta al día

- a. Cuando en la pantalla de la máquina aparezca la barra de progresión comenzará la puesta al día.



- b. La pantalla de la Elna 8300 tomará un color gris claro y cuando termine la reactualización aparecerá la palabra "**Finish**".

Esta acción durará algunos minutos con una tarjeta ATA y de 15 a 30 minutos con la memoria USB. **No se debe apagar el interruptor de alimentación, ni desconectar el soporte o tocar un botón cualquiera durante la puesta al día.**




Observación : Evite la utilización de soportes de gran capacidad en el que ya estén almacenados muchos archivos y carpetas. Es para evitar que la reactualización dure una hora o más para terminar.

5. Fin de la puesta al día

- a. Cuando termine la reactualización poner el interruptor de alimentación en **OFF**.
- b. Retire el soporte de su Elna 8300 y vuelva a encender la máquina colocando el interruptor en **ON**.
- c. La máquina arranca sobre la pantalla de acogida.



- d. Luego sobre la pantalla de ella « selección de los motivos ».



- e. Una vez puesta al día conseguida, suprima el fichero de la puesta al día « **program.DAT ; resource.DAT ; slave 011.DAT ; verup** » de sus medios de comunicación.

Atención : Si el fichero DAT de la puesta al día es dejado en los medios (tarjetaATA o llave USB) más tarde con puntos de costura, la máquina no podrá reconocerlos.



6. Diagnóstico de fallas

Si no se hubiese logrado con éxito la puesta al día, verifique los puntos siguientes:

- Asegúrese de que el soporte fue correctamente introducido (tarjeta ATA o memoria USB).
- Asegúrese, que el fichero **DAT** de la puesta al día son sidos copiado correctamente en medios de comunicación de masa.
- Asegúrese de que el interruptor de alimentación no estuvo apagado en ningún momento o que se haya desconectado el soporte antes de que terminase la reactualización.

Una vez controlados estos puntos, vuelva a probar a partir de la etapa “Preparación de la puesta al día”.